MEGAFONÍA / ALTAVOCES / PROYECTORES DE SONIDO

PF-26T

PROYECTOR DE SONIDO UNIDIRECCIONAL







IP55

- Gran calidad de sonido
- Excelente acabado y diseño elegante
- Protección IP-55

+ Info:
https://fonestar.com/PF-26T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Estaciones de transporte



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Proyector de sonido 6 ½". 20/10/5 W RMS@100 V. Protección IP-55. Soporte de sujeción orientable.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Proyector de sonido con transformador de línea 100 V.
POTENCIA	30 W máximo, 20 W RMS
ALTAVOCES	6 ½" cono de papel barnizado
RESPUESTA	170-16.000 Hz
IMPEDANCIA	20 W RMS@100V (500 Ohm) 10 W RMS@100V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100V (2.000 Ohm)
SENSIBILIDAD	92 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	105 dB a máx. W/1m
ÁNGULO DE COBERTURA	170°@1kHz, 90°@2kHz, 45°@4kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-55 según EN 60529
MATERIAL	ABS. Carcasa hermética Rejilla de aluminio Soporte de aluminio Tornillos de acero inoxidable
RANGO DE TEMPERATURA	-25°C ~ 55°C
COLOR	Blanco (RAL 9016)
MEDIDAS	170 mm Ø x 245 mm fondo
PESO	1'75 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable



+ Info:
https://fonestar.com/PF-26T


SPL vs Freq



Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
PF-26T Frequency-Response		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-22	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es


Sinusoidal



Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
PF-26T IMP		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-22	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

SPL vs Angle




Curve	Freq	BW	Q	DI
	500.00	156	2.3	3.6
	1.00K	149	2.4	3.8
	2.00K	55	6.6	8.2
	4.00K	62	5.8	7.7
	8.00K	44	8.3	9.2


Map


39: PolarConv F= 500
41: PolarConv F= 1K
43: PolarConv F= 2K
45: PolarConv F= 4K
47: PolarConv F= 8K


Ecala: -:---	A4	Proyecto:	FONESTAR
PF-26T Polar-Diagram		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-22	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	


Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es











FONESTAR	Model PF-26T	Description UNIDIRECTIONAL SOUND PROJECTOR	Units mm	Scale 1:3