MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

SONORA-6N

ALTAVOZ DE SUPERFICIE DE BAJA IMPEDANCIA







IP66

- Sonido definido y sin distorsión
- Excelente acabado y diseño elegante
- Protección IP-66 y niebla salina
- Instalación rápida y sencilla

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-6N

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Educación


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:


Altavoz de superficie 6". 60 W RMS@8Ohm. Protección IP-66 y niebla salina. Soporte de fijación orientable. Cable de seguridad de acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Altavoz de sonorización de baja impedancia. Preparado para uso en exteriores, con protección IP-66.
POTENCIA	100 W máximo, 60 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer polipropileno 6" 1 tweeter 1"
RESPUESTA	75-20.000 Hz
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	88'4 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	103'8 dB @ max. W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	H/V: 150°/150° @500Hz, 150°/120°@1kHz, 100°/50°@2kHz, 175°/175°@4kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-66 según EN 60529 IEC 60068-2-11 Ensayos ambientales (Niebla salina)
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura al polvo Soporte con tratamiento para intemperie Tornillos de acero inoxidable
CONECTORES	Euroblock de entrada y salida para cable 0'25 - 2'5 mm² de sección
RANGO DE TEMPERATURA	-10°C ~ 60°C
COLOR	Negro (RAL 9004)
MEDIDAS	Altavoz: 199 x 322 x 181 mm fondo Soporte placa de pared: 102 x 165 mm Altavoz con soporte: 284 mm fondo
PESO	2'4 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable ± 60° en todas direcciones Cable de seguridad de acero


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-6N

Impedance vs Frequency




SPL vs Frequency




+ Info
https://fonestar.com/SONORA-6B


SPL vs Angle





Curve	Freq.	BW	Q	DI
	441.94	150	2.4	3.8
	625.00	150	2.4	3.8
	883.88	120	3.0	4.8
	1.25K	120	3.0	4.8
	1.77K	90	4.0	6.0
	2.50K	120	3.0	4.8
	3.54K	120	3.0	4.8
	5.00K	150	2.4	3.8
	7.07K	90	4.0	6.0
	10.00K	60	6.0	7.8
	14.14K	1	360.0	25.6
	20.00K	30	12.0	10.8
	28.28K	30	12.0	10.8
	40.00K	30	12.0	10.8


+ Info
https://fonestar.com/SONORA-6B














FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SONORA-6B+SONORA-6N	LOW IMPEDANCE SURFACE SPEAKER	mm	1:4