MEGAFONÍA / ALTAVOCES / COLUMNAS DE SONIDO

FCS-8250DS

COLUMNA DE SONIDO DIGITAL DIRECCIONABLE



- Gran calidad de sonido
- Patrón de directividad configurable mediante software
- Procesado Digital de Señal (DSP)
- Amplificador de clase D de 8 canales
- Protección IP-65

+ Info:
https://fonestar.com/FCS-8250DS

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Centros de culto



Estaciones de transporte



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Columna de sonido digital activa 8 x 5". 240 W RMS. DSP. Directividad configurable. Protección IP-65. Soportes de sujeción de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Columna de sonido con patrón de directividad configurable preparada para intemperie. Amplificador clase D de 8 canales. Procesador digital de señal (DSP). Ecualizador gráfico de 15 bandas. Entrada 100 V. Configuración por IP a través de navegador Web.
AMPLIFICADOR	240 W RMS, 8 x 30 W RMS
ALTAVOCES	8 altavoces 5"
ENTRADAS	1 línea balanceada, conector waterproof, 1 V 1 línea 100 V, conector waterproof 1 RJ-45 para configuración Web
SALIDAS	1 línea balanceada, conector waterproof, 1 V
FUNCIONES	Inclinación del haz sonoro ajustable: ±45° Selección de distancia focal: hasta 100 m, configura automáticamente el ancho del haz (95° a 5°) Ecualización gráfica de 15 bandas Puerta de ruido automática Mute
RESPUESTA	80-18.000 Hz
ÁNGULO DE COBERTURA	120° H x 50° V (±45°)
SENSIBILIDAD	92 dB (±3 dB) 1 W/1m
PRESIÓN ACÚSTICA	130 dB a máxima potencia a 1 m, Ruido Rosa
PROTECCIÓN	IP-65
MATERIALES	Rejilla y cuerpo de aluminio Soportes de acero inoxidable



+ Info:
https://fonestar.com/FCS-8250DS

COLOR	Blanco (RAL 9003)
ALIMENTACIÓN	115/230 V CA (seleccionable internamente), 250 W
MEDIDAS	17 x 132 x 17 cm fondo
PESO	20'5 kg
ACCESORIOS	Soportes de sujeción de acero inoxidable Conectores waterproof



+ Info:
https://fonestar.com/FCS-8250DS