MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

POWERBASS-8T-BK

ALTAVOZ SUBWOOFER CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V Y BAJA IMPEDANCIA



COLOUR
BLACK RAL (9005)

47-650 Hz

120 W RMS/8 Ω
120/60/30/15 W RMS/100 V
85/60/30/15/7.5 W RMS/70 V

8" SUBWOOFER
+BASS-REFLEX

- Refuerzo del contenido en graves de la música
- Caja bass-reflex
- Transformador de línea 100/70 V y baja impedancia
- Instalación en pared o suelo/repisa

+ Info:
https://fonestar.com/POWERBASS-8T-BK

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Retail


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz subwoofer con transformador de línea 100/70 V y baja impedancia. 120/60/30/15 W RMS@100 V, 85/60/30/15/7'5 W RMS@70 V. Soportes de fijación de pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz subwoofer aplicaciones de música ambiental. Excelente respuesta en graves, para refuerzo del contenido musical. Sistema de refuerzo bass-reflex. Transformador de línea 100/70 V y baja impedancia. Instalación en pared o suelo/repisa.
POTENCIA	120 W RMS (IEC 60268-5 Potencia nominal media, 100 horas)
ALTAVOCES	1 subwoofer polipropileno 8"
RESPUESTA	47-300 Hz (-10 dB) @ FPB 150 Hz 47-400 Hz (-10 dB) @ FPB 400 Hz 47-650 Hz (-10 dB) @ Bypass
IMPEDANCIA	120 W RMS @ 100 V (83 Ohm) 85 W RMS @ 70 V (57 Ohm) 60 W RMS @ 100 V/70 V (166 Ohm/83 Ohm) 30 W RMS @ 100 V/70V (333 Ohm/166 Ohm) 15 W RMS @ 100 V/70 V (666 Ohm/333 Ohm) 7'5 W RMS @ 70 V (666 Ohm) Baja Z: 6 Ohm
SENSIBILIDAD	85 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	103 dB @ Potencia nominal/1 m
CONMUTADOR	Selector W en alta Z y baja Z Selector de filtro paso bajo: 150 Hz / 400 Hz / Bypass
MATERIAL	MDF
CONECTORES	Entrada y salida: Euroblock
RANGO DE TEMPERATURA	Funcionamiento: -10ºC ~ 50ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 50ºC
COLOR	Negro (RAL 9005)


+ Info:
https://fonestar.com/POWERBASS-8T-BK

MEDIDAS	545 x 150 x 337 mm fondo
PESO	9'4 kg
ACCESORIOS	Soportes de fijación de pared Tornillos y accesorios de montaje
OPCIONAL	Soporte de techo POWERBASS-CMB

+ Info:
https://fonestar.com/POWERBASS-8T-BK