SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SEVEN-640-82

SISTEMA DE ALARMA POR VOZ Y MEGAFONÍA EN 54 COMPACTO DE 2X320 W Y 2 MENSAJES SIMULTÁNEOS



EN 54

- Sistema compacto todo en uno.
- 16 líneas de altavoces. Con 2 mensajes simultáneos
- Arquitectura distribuida en red TCP/IP
- Ampliable con hasta 254 dispositivos conectados mediante red
- Certificado EN 54-16 y EN 54-4

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-640-82

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Sistema de alarma por voz y megafonía EN 54 compacto de 2x320 W y 2 mensajes simultáneos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Sistema compacto todo en uno para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54. Basado en arquitectura distribuida de red de datos TCP/IP. DSP integrado, gran calidad de audio. Funciones de evacuación, avisos, reproductor de mensajes y música de fondo. 2 mensajes simultáneos, con memoria interna SDHC de 512 MB (20 minutos) ampliable hasta 32 GB. Pantalla táctil 4'3" y 4 botones programables. Monitorización de la impedancia de la línea de altavoces. Supervisión y detección de fallos. Envolvente todo en uno con protección IP30. Fácil instalación y puesta en funcionamiento. PC Software de configuración fácil e intuitivo. Certificado con la norma EN 54-16 y EN54-4. Instalación en pared o sobremesa.
ZONAS	16 líneas de altavoces
POTENCIA	2x 320 W RMS
RESPUESTA	40-20.000 Hz (@1 dB)
ENTRADAS	1 micro de comunicaciones, DIN 5 1 entrada estéreo, Euroblock, 10 kOhm 3 V RMS 7 GPI, Euroblock 1 sensor de temperatura de batería, jack 3'5 mm 2 LAN: interconexión de equipos, RJ45 1 LAN/WAN: conexión de red, RJ45
SALIDAS	16 líneas de altavoces 100 V, Euroblock 2 salidas de línea BUS 1 y 2 de audio local para funcionamiento de la tarjeta de control de 4 líneas 1 salida estéreo, Euroblock, 1 V RMS 2 salidas auxiliares de alimentación, 24 V CC, 150 mA y 48 V CC, 350 mA 3 GPO, Euroblock



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-640-82

TEMPERATURA	Funcionamiento: -5ºC ~ 45ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 70ºC
HUMEDAD	5% ~ 95% (sin condensación)
ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 50/60Hz, 600 W (Unidad de control +48 V CC Batería, Euroblock)
MEDIDAS	440 x 525 x 350 mm fondo
PESO	31'5 kg
ACCESORIOS	Micrófono de comunicaciones (bombero) Cable de batería Cable de alimentación CA



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-640-82