SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SEVEN-1500R

SISTEMA DE ALARMA POR VOZ Y MEGAFONÍA EN 54 COMPACTO ENRACKABLE DE 3X500 W Y 3 MENSAJES SIMULTÁNEOS







EN 54

- Sistema compacto enrackable
- 16 líneas de altavoces. Con 3 mensajes simultáneos
- Arquitectura distribuida en red TCP/IP
- Ampliable con hasta 254 dispositivos conectados mediante red
- Certificado EN 54-16 y EN 54-4

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-1500R

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Sistema de alarma por voz y megafonía compacto enrackable, EN 54, 3 x 500 W RMS, 16 zonas de altavoces

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Sistema compacto todo en uno para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54. Basado en arquitectura distribuida de red de datos TCP/IP. DSP integrado, gran calidad de audio. Funciones de evacuación, avisos, reproductor de mensajes y música de fondo. 3 mensajes simultáneos con memoria interna SDHC de 512 MB (20 minutos) ampliable hasta 32 GB. Monitorización de la impedancia de la línea de altavoces. Supervisión y detección de fallos. Envolvente para rack 19". Fácil instalación y puesta en funcionamiento. PC Software de configuración fácil e intuitivo. Certificado con la norma EN 54-16 y EN54-4.
ZONAS	16 líneas de altavoces
POTENCIA	3 x 500 W RMS
RESPUESTA	20-22.000 Hz (@0'5 dB / -3 dB)
ENTRADAS	1 micro bomberos 1 entrada estéreo, Euroblock, 10 kOhm 3 V RMS 7 GPI, Euroblock 1 sensor de temperatura de batería, jack 3'5 mm 1 LAN: interconexión de equipos, RJ45 1 LAN PoE: interconexión de equipos con alimentación PoE, RJ45 1 LAN/WAN: conexión de red, RJ45
SALIDAS	16 líneas de altavoces 100 V, Euroblock 2 salidas de línea BUS 1 y 2 de audio local para funcionamiento de la tarjeta de control de 4 líneas 1 salida estéreo, Euroblock, 1 V RMS 2 salidas auxiliares de alimentación, 24 V CC, 150 mA y 48 V CC, 350 mA 3 GPO, Euroblock





+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-1500R

TEMPERATURA	Funcionamiento: -5ºC ~ 40ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 70ºC
HUMEDAD	15% ~ 80% (sin condensación)
ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 50/60Hz, 1.600 W (Unidad de control +48 V CC Batería, Euroblock)
MEDIDAS	480 x 176 x 354 mm fondo, 4U de rack 19"
PESO	14 kg
ACCESORIOS	Micrófono de comunicaciones (bombero) Cable de batería Cable de alimentación CA



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-1500R





FONESTAR	Model SEVEN-1500R	Description SEVEN RACK MOUNTABLE COMPACT PUBLIC ADDRESS AND VOICE ALARM SYSTEM EN 54, 3 X 500 W	Units mm	Scale 1:3