AK-CT61-POE

AKUBELA



Características

- Akuvox
- Gama Akubela
- Pantalla TFT Android 12.0 para domótica de 2.1"
- Función de monitor para videoportero
- Micrófono doble y altavoz integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Detección de voz automática
- Sensor de proximidad y luz
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP
- 1 puerto PoE IEEE802.3af
- Montaje encastrado en caja de mecanismo adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP BelaHome o SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Creación de escenas y automatizaciones inteligentes
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes

- Instalación de aplicaciones de terceros con Google Services instalables
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox Gama Akubela
Modelo	CT61-POE
Sistema operativo	Android 12.0
Hardware	RAM: 2 GB | ROM: 8 GB
LCD	2.1" TFT 480 x 480
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	No dispone
Salidas	No dispone
Sensores	Proximidad y luz
Funciones	Búsqueda y gestión de dispositivos de domótica Gestión de escenas y automatizaciones inteligentes Monitor para videoportero
Audio	Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Acceso remoto	Configuración a través de navegador WEB Aplicación móvil Bela Home (escenas y automatizaciones) o SmarPlus (intercomunicación) Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	84 (Ø) x 71 (Fo) mm
Peso	300 g