Videoporteros / Akuvox / Kits

AK-KIT03-IP

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Kit de videoportero
- Tecnología IP & WiFi
- Kit formado por: AK-E12W placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, AK-S562W-S monitor interior para superficie WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y switch PoE estándar
- Lector de tarjetas MF, NFC y BLE
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de app SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Villa)
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

AK-E12W

Marca	Akuvox
Modelo	E12W
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz, NFC y Bluetooth, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	1 x relé para cerradura y 1 x Wiegand OUT
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	123° (H) / 69° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Memoria	Ranura microSD hasta 32 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Plástico
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	146 (Al) x 70 (An) x 23 (Fo) mm

Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Peso	600 g
Gama	EasyAccess

AK-S562W-S

Marca	Akuvox
Modelo	S562W-S
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 128 MB | ROM: 128 MB
LCD	7" TFT 1024 x 600
Capacidad	Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485
Salidas	1 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n RTSP / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	216 (An) x 119 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	600 g

AK-SWITCH-POE

Marca	Akuvox
Tipo	Switch PoE no gestionable
Interfaz	6 puertos RJ45 10/100 Mbps
Cumplimento de normas IEEE 802.3	802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Características del PoE	4 puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30 W por puerto Potencia PoE total de 60 W
Funciones	Modo VLAN Modo por defecto Modo extendido
Packet Buffer	768 Kbit
Ancho de banda	1.2 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	0.90 Mbps
Tabla MAC	2K
Tecnologías soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Alimentación	DC 52 V / 1.52 A máx., alimentado por adaptador (AC 100-240 V, 50/60 Hz)
Consumo máximo	< 60 W
Temperatura de funcionamiento	0 ºC ~ + 40 ºC
Dimensiones	200 (An) x 118 (Al) x 44 (Fo) mm
Peso	300 g