AK-R20K-BLACK

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC integrado
- Apertura mediante llaves temporales de PIN
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé para puerta
- Funciones avanzadas de acceso: anti-passback (a través de Cloud)
- Salida de 12 V/400 mA (cuando se alimenta por PoE, desde versión de firmware 320.30.11.42)
- Puertos Wiegand y RS485
- Iluminación LED en botonera y lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP65
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK07
- Montaje en superficie con soporte incluido
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web

- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Villa)
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Color negro

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	R20K-BLACK
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botonera mecánica numérica de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	2 x relé para cerradura (12V/400mA), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas de acceso	Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de visión	110° (H) / 58° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP65 y IK07
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	185 (Al) x 85 (An) x 29 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Peso	800 g

Color	Negro
Gama	EasyAccess