# AK-R28A

## AKUVOX




## Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas EM/MF integrado
- Apertura mediante llaves temporales de PIN
- Desbloqueo de puerta remota
- 3 salidas de relé para puerta
- Salida de 12 V/400 mA (cuando se alimenta por PoE)
- Puertos Wiegand y RS485
- Pantalla TFT de 4.3" a todo color configurable
- Fondo de pantalla y salvapantallas personalizable
- Iluminación LED en botonera y lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP65
- Superficie de aleación de aluminio
- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional
- SIP estándar de fácil integración

- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Akuvox |
| **Modelo** | R28A |
| **Control de acceso** | Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y PIN, con registros |
| **Capacidad** | Contactos: 1.000<br>Usuarios RFID: 5.000 tarjetas/contraseñas |
| **Teclado** | Botonera mecánica numérica de llamada con iluminación LED configurable |
| **Pantalla** | 4.3" TFT LCD a todo color |
| **Salidas** | 3 x relé para cerradura (12V/400mA), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485 |
| **Entradas** | 3 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN |
| **Acceso remoto** | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB<br>Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz |
| **Ángulo de Visión** | 116° (H) / 60° (V) |
| **Resolución de cámara** | 1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p |
| **Codificación de video** | H.264 y H.265 |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| **Formato de Audio** | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722<br>DTMF (RFC2833), SIP Info |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP |
| **Modo de funcionamiento** | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| **Actualizaciones de firmware** | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Grado de protección** | IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -40 ºC ~ +55 ºC |
| **Dimensiones** | Con soporte de superficie: 280 (Al) x 130 (An) x 38 (Fo) mm<br>Con soporte de empotrar: 280 (Al) x 130 (An) x 68 (Fo) mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 1000 g |