AK-R28A-BIM

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- BIM (bucle de inducción magnético) integrado para personas con audífono
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- Alimentación DC 12 V
- Lector de tarjetas EM/MF integrado
- Apertura mediante llaves temporales de PIN
- Desbloqueo de puerta remota
- 3 salidas de relé para puerta
- Puertos Wiegand y RS485
- Pantalla TFT de 4.3" a todo color configurable
- Fondo de pantalla y salvapantallas personalizable
- Iluminación LED en botonera y lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP65
- Superficie de aleación de aluminio
- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional
- SIP estándar de fácil integración

- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	R28A BIM
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botonera mecánica numérica de llamada con iluminación LED configurable
Pantalla	4.3" TFT LCD a todo color
Salidas	3 x relé para cerradura, 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	3 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	116° (H) / 60° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio Bucle inductivo integrado para personas con discapacidad auditiva
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	Con soporte de superficie: 280 (Al) x 130 (An) x 38 (Fo) mm Con soporte de empotrar: 280 (Al) x 130 (An) x 68 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 2000 mA máx.

Peso	1000 g