AK-R29C-L

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 3 Mpx para apartamentos
- Cámara secundaria de 1 Mpx para tecnología anti-spoofing
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio y vídeo bidireccionales con tecnología Crystal Clear
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP y LTE
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas EM/MF integrado
- Apertura mediante reconocimiento facial, BLE y llaves temporales de PIN o QR
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé para puerta
- Funciones avanzadas de acceso: anti-passback (a través de Cloud)
- Salida de 12 V/500 mA (cuando se alimenta por PoE+)
- Puertos Wiegand y RS485
- Pantalla táctil IPS Android de 7" a todo color configurable
- Fondo de pantalla y salvapantallas personalizable
- Iluminación LED en lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP65
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK06

- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	R29C-L
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, BLE, PIN y QR, con registros
Capacidad	Contactos: 3.000 Usuarios RFID: 20.000 caras y 20.000 tarjetas/contraseñas
Pantalla	Android de 7" IPS LCD a todo color táctil
Salidas	2 x relé para cerradura (12V/500mA), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/3" 3 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	120° (H) / 64° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p Soporta vídeo bidireccional
Cámara secundaria	1 Mpx para tecnología anti-spoofing
Codificación de video	H.264
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / LTE
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP65 y IK06
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	Con soporte de superficie: 324 (Al) x 130 (An) x 33 (Fo) mm Con soporte de empotrar: 324 (Al) x 130 (An) x 60 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af

Peso	1100 g