AK-S535

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos
- Cámara principal con HDR
- Cámara secundaria de 1 Mpx para tecnología anti-spoofing
- Altavoz y micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE+ IEEE802.3at
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC integrado
- Apertura mediante reconocimiento facial, BLE y llaves temporales de PIN o QR
- Desbloqueo de puerta remota
- 1 salida de relé para puerta
- Salida de 12 V/1 A (cuando se alimenta por PoE+)
- Puertos Wiegand y RS485
- Puerto para instalar módulo periféricos adicionales
- Pantalla táctil IPS de 5" a todo color configurable
- Fondo de pantalla y salvapantallas personalizable
- Iluminación LED en lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP66

- Superficie de aleación aluminio antivandálico IK08
- Montaje en superficie o empotrado con soporte adicional
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus (incluido con monitor o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Comunidad con monitores o con suscripción con AK-COUPON-FOREVER)
- Directorio de llamadas y usuarios visualizado en pantalla
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	S535
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, NFC, BLE, QR y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 20.000 Usuarios RFID: 20.000 caras, 100.000 tarjetas y 50.000 contraseñas
Pantalla	5" IPS LCD a todo color táctil
Salidas	1 x relé para cerradura (12V/1A), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	2 x pulsador de salida, 1 x Wiegand IN y 1 x módulo periférico
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.9" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz Tecnología starlight y HDR
Ángulo de visión	110° (H) / 62° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 30fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Cámara secundaria	1 Mpx para tecnología anti-spoofing
Codificación de video	H.264
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio Detección de voz automática
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP66 y IK08
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	210 (Al) x 100 (An) x 27 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 4 A máx. / PoE+ IEEE802.3at

Peso	850 g