AK-X910

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Videoportero IP con cámara 5 Mpx para 1 apartamento
- Cámara secundaria de 2 Mpx orientada hacia abajo para detección de paquetes y lectura de QR
- Altavoz y doble micrófono integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear -Visión nocturna con iluminación IR
- Conexión TCP/IP
- PoE+ IEEE802.3at
- Lector de tarjetas MF y NFC integrado
- Apertura mediante BLE y llaves de QR
- Desbloqueo de puerta remota
- 2 salidas de relé para puerta
- Salida de 12 V/600 mA (cuando se alimenta por PoE+)
- Puertos Wiegand y RS485
- Iluminación LED en lector de tarjetas configurable
- Apto para exterior IP66
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK08
- Montaje en superficie con soporte incluido
- SIP estándar de fácil integración
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus

- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda (Villa)
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	X910
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz, NFC, BLE y QR, con registros
Capacidad	Contactos: 5.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas/contraseñas
Teclado	Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	2 x relé para cerradura (12V/600mA), 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.78" CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	150° (H) / 116° (V)
Resolución de cámara	2K (2000x2000) - 30fps, 1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
Cámara secundaria	2 Mpx orientada hacia abajo para detección de paquetes y lectura de QR
Codificación de video	H.264
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP66 y IK08
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	192 (Al) x 70 (An) x 27 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE+ IEEE802.3at

Peso	600 g