Accesorios / Herramientas

UT123D

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Multímetro digital CAT III 600V con identificación automática
- Display EBTN retroiluminado de hasta 4000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V
- Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Medición de resistencia y capacitancia
- Buzzer para test de continuidad
- Test de diodos
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida voltaje DC y AC	DC 600V ±(0.5%+3) AC 600V ±(0.8%+3)
Rango de medida intensidad DC y AC	DC 10A ±(1%+3) AC 10A ±(1.2%+3)
Rango de medida de resistencia	40M? ±(0.8%+2)
Rango de medida de capacitancia	4000?F ±(4%+5)
Dimensiones display	44mm x 26mm
Cuentas display	Hasta 4000
Test de continuidad	Si dispone
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone: La luz indicadora cambia de color según el voltaje
Alimentación	2 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	130 (Al) x 65 (An) x 28 (Fo) mm
Peso	130 g
Seguridad	CAT III 600V