Accesorios / Herramientas

UT139C

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Multímetro digital CAT III 600V
- Display LED backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V
- Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A
- Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada
- Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia
- Medición de temperatura entre -40°C~1000°C
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida voltaje DC y AC	DC 600V ±(0.5%+2) AC 600V ±(0.8%+3)
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 10A ±(0.7%+2) AC 10A ±(1%+3)
Rango de medida de resistencia	60M? ±(0.8%+2)
Rango de medida de capacitancia	99.99mF ±(4%+5)
Rango de medida de frecuencia	10Hz~10MHz ±(0.1%+4)
Rango de medida de temperatura	-40ºC~1000ºC ±(1%+3)
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	58mm x 36mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Banda ancha	45Hz~1kHz
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
LPF/LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma)	No dispone
Alimentación	2 x pilas (R6) 1.5V
Dimensiones	90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm
Peso	354 g
Seguridad	CAT III 600V