Accesorios / Herramientas

UT161D

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Multímetro digital CAT III 1000V
- Display LED backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
- Medición de intensidad DC y AC hasta 20 A
- Ancho de banda 40~1kHz
- Filtro LPF
- Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada
- Medición de resistencia, capacitancia, frecuencia
- Medida de temperatura
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Conexión con PC
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida voltaje DC y AC	DC 1000V ±(0.5%+3) AC 1000V ±(1%+3)
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 20A ±(1%+2) AC 20A ±(1.2%+5)
Rango de medida de resistencia	60M? ±(1%+2)
Rango de medida de capacitancia	60mF ±(3%+5)
Rango de medida de frecuencia	10MHz ±(0.1%+4)
Rango de medida de temperatura	-40?~1000? ±(1%?3)
Duty cycle	0.1%~99.9% ±(2%+5)
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	58mm x 36mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Ancho de banda	40~1kHz
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma)	Si dispone
Alimentación	4 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm
Peso	350 g
Seguridad	CAT III 1000V, CAT IV 600V