Accesorios / Herramientas

UT161E

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Multímetro digital CAT III 1000V
- Display LED backlight de hasta 22000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
- Medición de intensidad DC y AC hasta 20 A
- Ancho de banda 40~10kHz
- Filtro LPF
- Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada
- Medición de resistencia, capacitancia, frecuencia y hFE de transistores
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Conexión con PC
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida voltaje DC y AC	DC 1000V ±(0.05%+5) AC 1000V ±(0.8%+10)
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 20A ±(0.5%+10) AC 20A ±(0.8%+10)
Rango de medida de resistencia	220M? ±(0.5%+10)
Rango de medida de capacitancia	220mF ±(3%+5)
Rango de medida de frecuencia	220MHz ±(0.01%+5)
Duty cycle	0.1%~99.9% ±(2%+5)
Cuentas display	Hasta 22000
Dimensiones display	58mm x 36mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Ancho de banda	40~10kHz
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
LPF/LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma)	Si dispone
Alimentación	4 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm
Peso	350 g
Seguridad	CAT III 1000V, CAT IV 600V