Accesorios / Herramientas

UT191T

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Multímetro digital industrial
- IP65 y resistente a caídas de 2 m CAT III 600V
- Display LED backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V
- Medición de intensidad DC y AC hasta 20 A
- Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada
- Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia
- Medición de temperatura entre -40°C~400°C
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Apagado automático
- Linterna integrada

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida voltaje DC y AC	DC 600V ±(0.5%+3) AC 600V ±(0.7%+3)
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 20A ±(0.8%+3) AC 20A ±(1%+3)
Rango de medida de resistencia	60M? ±(0.8%+2)
Rango de medida de capacitancia	6mF ±(3%+5)
Rango de medida de frecuencia	10Hz~1MHz ±(0.1%+4)
Rango de medida de temperatura	-40??400? ±(1%+20)
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	58mm x 42mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Banda ancha	45Hz~400Hz
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
LPF/LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma)	No dispone
Alimentación	1x 9V
Dimensiones	180 (Al) x 87 (An) x 59 (Fo) mm
Peso	428 g
Seguridad	CAT III 600V