Accesorios / Herramientas

UT195DS

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Multímetro digital industrial
- IP65 y resistente a caídas de 2 m CAT III 1000V/ CAT IV 600V
- Display LCD backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
- Medición de intensidad DC y AC hasta 20 A
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia
- Buzzer para test de continuidad
- Test de diodos
- Apagado automático
- Linterna integrada

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida voltaje DC y AC	DC 1000V ±(0.5%+3) AC 750V ±(0.7%+3); Frecuencia de respuesta: 45~5kHz
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 20A ±(0.8%+3) AC 20A ±(1%+3); Frecuencia de respuesta: 45~5kHz
Rango de medida de resistencia	60M? ±(0.8%+2)
Rango de medida de capacitancia	60mF ±(3%+5)
Rango de medida de frecuencia	60Hz~40MHz ±(0.1%+4)
Rango de Duty Cycle	0.1%~99.9% ±(2%+5)
Cuentas display	Hasta 6000
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Modo relativo	Si dispone
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Si dispone
Prueba de secuencia de motores trifásicos	Si dispone
Alimentación	2 x pilas (LR6) 1.5V
Dimensiones	195 (Al) x 95 (An) x 58 (Fo) mm
Peso	484 g
Seguridad	CAT III 1000V/ CAT IV 600V