Accesorios / Herramientas

UT203R

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Pinza amperimétrica CAT II 600V/ CAT III 300V
- Display LCD de hasta 4000 cuentas
- Medición de intensidad AC y DC hasta 400 A
- Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Medición de frecuencia y capacitancia
- Buzzer para test de continuidad
- Test de diodos
- Función NCV (voltaje sin contacto)

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida intensidad DC y AC	AC: 400A ±(2%+5); Frecuencia de respuesta: 50~100Hz DC: 400A ±(2%+5)
Rango de medida de voltaje DC y AC	AC: 600V ±(0.8%+5); Frecuencia de respuesta: 10Hz~60kHz DC: 600V ±(0.5%+2)
Rango de medida de capacitancia	40mF ±(4%+5)
Rango de medida de frecuencia	10Hz~10MHz ±(0.1%+4)
Cuentas display	Hasta 4000
Dimensiones display	37mm x 25mm
Apertura pinza	28mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Si dispone
Test de diodos	Si dispone
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Modo relativo	Si dispone
Registro MAX/MIN	Si dispone
Test de continuidad	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Modo cero	Si dispone
Alimentación	2 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	215 (Al) x 63 (An) x 36 (Fo) mm
Peso	235 g
Seguridad	CAT III 300V/ CAT II 600V