Accesorios / Herramientas

# UT204R

## UNI-TREND




## Características

- UNI-T
- Pinza amperimétrica CAT II 600V/ CAT III 300V
- Display LCD de hasta 6000 cuentas
- Medición de intensidad AC y DC hasta 600 A
- Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Medición de resistencia, frecuencia, capacitancia y temperatura
- Buzzer para test de continuidad
- Test de diodos
- Función NCV (voltaje sin contacto)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Uni-T |
| **Rango de medida intensidad DC y AC** | AC: 600A ±(2.5%+5); Frecuencia de respuesta: 50~100Hz<br>DC: 600A ±(2.5%+5) |
| **Rango de medida de voltaje DC y AC** | AC: 600V ±(0.8%+5); Frecuencia de respuesta: 10Hz~60kHz<br>DC: 600V ±(0.5%+2) |
| **Rango de medida de resistencia** | 60M? ±(0.8%+2) |
| **Rango de medida de capacitancia** | 60mF ±(4%+5) |
| **Rango de medida de frecuencia** | 10Hz~10MHz ±(0.1%+4) |
| **Rango de medida de temperatura** | -40?~1000? ±(1.5%+5) |
| **Cuentas display** | Hasta 6000 |
| **Dimensiones display** | 37mm x 25mm |
| **Apertura pinza** | 28mm |
| **Auto Rango / Rango manual / True RMS** | Si dispone |
| **Test de diodos** | Si dispone |
| **Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)** | Si dispone |
| **Modo relativo** | Si dispone |
| **Registro MAX/MIN** | Si dispone |
| **Test de continuidad** | Si dispone |
| **Indicador de batería baja** | Si dispone |
| **Modo cero** | Si dispone |
| **Alimentación** | 2 x pilas (R03) 1.5V |
| **Dimensiones** | 215 (Al) x 63 (An) x 36 (Fo) mm |
| **Peso** | 235 g |
| **Seguridad** | CAT III 300V/ CAT II 600V |