Accesorios / Herramientas

UT206B

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Pinza amperimétrica CAT III 1000V/ CAT IV 600V
- Display LCD de hasta 6000 cuentas
- Medición de intensidad AC hasta 1000 A
- Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Medición de resistencia y capacitancia
- Medición de temperatura
- Buzzer para test de continuidad
- Test de diodos
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Filtro pasa bajos

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida intensidad AC	1000A ±(2.5%+5); Frecuencia de respuesta: 50~60Hz
Rango de medida de voltaje DC y AC	AC: 1000V ±(1.2%+3); Frecuencia de respuesta: 40~400Hz DC: 1000V ±(0.5%+5)
Rango de medida de resistencia	60M? ±(1%+2)
Rango de medida de capacitancia	60mF ±(4%+5)
Corriente de entrada	1000A ±(10%+10)
Filtro pasa bajos (LPF ACV)	1000V±(2%+5)
LoZ ACV	1000V ±(2%+5)
Rango de medida de temperatura	-40°C~1000°C ±(1%+2)
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	43mm x 45mm
Apertura pinza	42mm
Barra analógica	Si dispone
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Si dispone
Test de diodos	Si dispone
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Modo relativo	Si dispone
Registro MAX/MIN	Si dispone
Test de continuidad	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Protección de entrada	Si dispone
Impedancia de entrada DCV	>10M?
Alimentación	3 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	272 (Al) x 81 (An) x 43.5 (Fo) mm

Peso	465 g
Seguridad	CAT III 1000V/ CAT IV 600V