Accesorios / Herramientas

UT211B

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Mini pinza amperimétrica 600V
- Diseño ergonómico y ligero
- Display LED backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de intensidad DC y AC hasta 60 A
- Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V
- Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada
- Medición de resistencia y capacitancia
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Incluye modo Zero para su calibración
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida intensidad DC y AC	DC 60A ±(2%+3) AC 60A ±(2.5%+5)
Rango de medida de voltaje DC y AC	DC 600V ±(0.7%+3) AC 600V ±(1%+3)
Rango de medida de resistencia	60M? ±(1.5%+2)
Rango de medida de capacitancia	62mF ±(10%)
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	39.3mm x 26.5mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
Función VFC y NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Modo relativo	No dispone
Registro MAX/MIN	No dispone
Test de continuidad	Si dispone
Modo ZERO	Si dispone
Apertura de pinza	17mm
Indicador de batería baja	Si dispone (<2.5V)
Protección de entrada	Si dispone
Impedancia de entrada DCV	>10M?
Alimentación	2 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	175 (Al) x 60 (An) x 33.5 (Fo) mm
Peso	170 g
Seguridad	CAT II 600V/ CAT III 300V