Accesorios / Herramientas

UT216A

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Pinza amperimétrica CAT II 1000V/ CAT III 600V
- Display LCD backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de intensidad AC hasta 600 A
- Medición de voltaje DC de hasta 1000V y AC hasta 750 V
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Medición de resistencia y capacitancia
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida intensidad AC	600A ±(2.5%+5); Frecuencia de respuesta: 50~60Hz
Rango de medida de voltaje DC	1000V ±(0.8%+1)
Rango de medida de voltaje AC	750V ±(1.2%+5); Frecuencia de respuesta: 40~400Hz
Rango de medida de resistencia	60M? ±(1%+2)
Rango de medida de capacitancia	60mF ±(4%+5)
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	38mm x 24mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Modo relativo	Si dispone
Registro MAX/MIN	Si dispone
Test de continuidad	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone (<3.6V)
Protección de entrada	Si dispone
Impedancia de entrada DCV	?10M?
Alimentación	3 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	220 (Al) x 75 (An) x 40 (Fo) mm
Peso	231.7 g
Seguridad	CAT II 1000V/ CAT III 600V