Accesorios / Herramientas

UT219M

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Pinza amperimétrica CAT IV 600V
- Display LED backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de voltaje AC y DC de hasta 1000V
- Medición de intensidad AC hasta 600 A
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Filtro LPF
- Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia
- Medición de temperatura entre -40ºC~1000ºC
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Test motor 3-phase
- Función modo cero
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida intensidad AC	AC: 600A ±(1.8%+6); Frecuencia de respuesta: 40~400Hz
Rango de medida de voltaje DC y AC	AC: 1000V ±(1%+6); Frecuencia de respuesta: 40~1000Hz DC: 1000V ±(0.6%+3)
Rango de medida de resistencia	60M? ±(1%+3)
Rango de medida de capacitancia	60mF ±(4%+7)
Rango de medida de frecuencia	600Hz~40MHz ±(0.1%+6)
Rango de medida de temperatura	-40ºC~1000ºC ±(2%+5)
Duty cycle	0.1% ~ 99.9% ±(2.6%+7)
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	38mm x 24mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
Auto rango	Si dispone
Función VFC y NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Test motor 3-phase	Si dispone
Modo relativo	Si dispone
Registro MAX/MIN	Si dispone
Test de continuidad	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone (<3.6V)
Protección de entrada	Si dispone
Impedancia de entrada DCV	> 10M?
Alimentación	3 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	234.6 (Al) x 82 (An) x 47 (Fo) mm
Peso	310 g

Seguridad	CAT IV 600V