Accesorios / Herramientas

UT267B

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Pinza amperimétrica de trifásica CAT II 600V/ CAT III 300V
- Display LED retroiluminado
- Medición de intensidad AC hasta 20 A
- Medición de voltaje AC hasta 600 V
- Medición de frecuencia 45Hz~65Hz
- Medición de potencia activa de hasta 12 kW
- Medición de potencia reactiva de hasta 12 kVAR
- Medición de potencia aparente de hasta 12 kVA
- Medición de factor de potencia -1~+1
- Medición de ángulo de fase de hasta 360º
- Almacenamiento de hasta 99 datos
- Auto rango
- Bloqueo de valores
- Comunicación vía RS-232
- Apagado automático
- Indicador de batería baja

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida intensidad AC	20A ±(1.5%+3)
Rango de medida voltaje AC	600V ±(1.5%+3)
Frecuencia	45Hz~65Hz
Potencia activa	Hasta 12kW ±(3%+3)
Potencia reactiva	Hasta 12kVAR ±(3%+3)
Potencia aparente	Hasta 12kVA ±(3%+3)
Ángulo de fase	Hasta 360º ±1°
Factor de potencia	-1~+1 ±0.03
Sumatorio de los vectores de corriente	Hasta 60A
Tasa de muestreo	0.5 muestras/s
Número de fases	3
Almacenamiento de datos	Hasta 99 valores
Comunicaciones	RS-232
Dimensiones display	39.3mm x 26.5mm
Auto Rango	Sí dispone
Bloqueo de datos	Si dispone
Indicador de batería baja	Sí dispone
Apagado automático	Sí dispone (15 min)
Apertura de pinza	16mm
Alimentación	6 x pilas (LR6) 1.5V
Dimensiones	196 (Al) x 92 (An) x 54 (Fo) mm
Peso	550 g
Seguridad	CAT II 600V/ CAT III 300V