Accesorios / Herramientas

UT312

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Medidor de vibraciones para maquinaria de movimiento rotativo o alternativo
- Medición de Aceleraciones (O-P) de hasta 199.9m/s²
- Medición de Velocidades (RMS) de hasta 199.9mm/s
- Medición de Desplazamientos (P-P) de hasta 1999?m
- Bloqueo de datos
- Indicador de batería baja
- Indicador de apagado automático
- Display de 2000 cuentas

Especificaciones

Marca	UNI-T
Medida de Aceleración (O-P)	0.1~199.9m/s² Frecuencia de respuesta: 10~1500Hz Precisión: ?2m/s², ?±10%; ?2m/s², ?±5%
Medida de Velocidad (RMS)	0.1~199.9mm/s Frecuencia de respuesta: 10~1500Hz Precisión: ?2mm/s, ?±10%; ?2mm/s, ?±5%
Medida de Desplazamiento (P-P)	1~1999?m Frecuencia de respuesta: 10~500Hz Precisión: ?20?m, ?±10%; ?20?m, ?±5%
Bloqueo de datos	Si dispone
Apagado automático	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Dimensiones	185 (Al) x 68 (An) x 30 (Fo) mm
Alimentación	Batería 9V (6LF22)
Peso	230 g