Accesorios / Herramientas

UT315A

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Medidor de vibraciones para maquinaria de movimiento rotativo o alternativo
- Medición de Aceleraciones (O-P) de hasta 199.9m/s²
- Medición de Velocidades (RMS) de hasta 19.99cm/s
- Medición de Desplazamientos (P-P) de hasta 1.999mm
- Bloqueo de datos
- Indicador de batería baja
- Indicador de apagado automático
- Display de 2000 cuentas

Especificaciones

Marca	UNI-T
Medida de Aceleración (O-P)	0.1~199.9m/s²; Frecuencia de respuesta: 10Hz-10kHz Precisión: ±(5%+0.2m/s²)
Medida de Velocidad (RMS)	0.01~19.99cm/s; Frecuencia de respuesta: 10Hz~1kHz Precisión: ±(5%+0.02cm/s)
Medida de Desplazamiento (P-P)	0.001~1.999mm; Frecuencia de respuesta: 10Hz~500Hz Precisión: ±(5%+0.002mm)
Bloqueo de datos	Si dispone
Apagado automático	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Dimensiones	185 (Al) x 68 (An) x 30 (Fo) mm
Alimentación	Batería 9V (6LF22)
Peso	230 g