Accesorios / Herramientas

UTi165K

UNI-TREND



Características

- Cámara Termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura a tiempo real
- Resolución térmica 160x120
- NETD ?50mK
- Precisión ±0.5ºC
- Rango de medición de temperatura 30º~45ºC
- Luz de exceso de temperatura
- Display 2.8”LCD
- Instalación en trípode – Monitorización en Software de PC con eventos de alarma

Especificaciones

Sensor térmico	160x120
Ángulo de visión (térmico)	35º x 26º
Precisión	± 0.5ºC
Sensibilidad térmica (NETD)	?50mK
Funciones inteligentes	Medición de temperatura
Rango de Medición	30º~45ºC
Modos de Uso	Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, función ROI
Modos de imagen	Térmico, Visible, Fusión con participación de imagen óptica (Ajustable de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%)
Capturas de imagen	Manual (disparador) / Automático
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 32 GB (incluida de 16GB)
Luz / Linterna	Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura
Visualización	Display TFT 2.8" LCD / Desde monitor externo a través de PC
Comunicación	USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización)
Software de PC	Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma
Instalación	Trípode (No incluido) o en Mano
Alimentación	Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable
Duración de la batería	6 horas
Grado de protección	IP65
Dimensiones	86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm
Peso	910 g