Accesorios / Herramientas

UTI260B

UNI-TREND



Características

- Cámara Termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura a tiempo real
- Resolución térmica 256x192
- NETD ?50mK
- Precisión ±2ºC o ±2%
- Rango de medición de temperatura -15º~550ºC
- Luz de exceso de temperatura
- Display 2.8”LCD
- Instalación en trípode – Monitorización en Software de PC con eventos de alarma

Especificaciones

Sensor térmico	256x192 Vox
Ángulo de visión (térmico)	56º x 42º
Precisión	± 2ºC o ± 2%
Sensibilidad térmica (NETD)	50mK
Funciones inteligentes	Medición de temperatura
Rango de Medición	-15º ~ 550ºC
Modos de Uso	Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, función ROI
Modos de imagen	Térmico, Visible, Fusión con participación de imagen óptica (Ajustable de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%)
Capturas de imagen	Manual (disparador) / Automático
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida)
Luz / Linterna	Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura
Visualización	Display TFT 2.8" LCD / Desde monitor externo a través de PC
Comunicación	USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización)
Software de PC	Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma
Instalación	Trípode (No incluido) o en Mano
Alimentación	Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable
Duración de la batería	6 horas
Temp. funcionamiento	-15º ~ 150ºC
Grado de protección	IP65
Dimensiones	86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm
Peso	910 g