MEGAFONÍA / ALTAVOCES / EXPONENCIALES

VULKAN-1015T-EN

ALTAVOZ EXPONENCIAL CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V Y BAJA IMPEDANCIA. CERTIFICADO EN 54



- Altavoz para sistemas de alarma por voz contraincendios y evacuación
- Certificado EN 54-24
- Gran eficacia y alto nivel de señal acústica.
- Permite alcanzar grandes distancias y cubrir grandes superficies
- Para instalaciones de megafonía interiores o exteriores. Protección IP66

+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1015T-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Instalaciones deportivas



Hoteles



Estaciones de transporte

DESCRIPCIÓN:

Altavoz exponencial. 15/7'5/3'75/1'9 W RMS@100 V y 15 W RMS@20 Ohm. Certificado EN 54. Protección IP-66.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz para sistemas de alarma por voz EN 54. Difusor con motor de compresión. Transformador de línea 100 V y baja impedancia. Preparado para uso en exteriores, protección contra agua y materiales anticorrosión.
NORMATIVA	Certificado EN 54-24
POTENCIA	15 W RMS
ALTAVOCES	1 motor de compresión
RESPUESTA	300-13.800 Hz (-10 dB)
IMPEDANCIA	15 W RMS@100 V (667 Ohm) 7'5 W RMS@100 V/70 V (1.333Ohm/666 Ohm) 3'75 W RMS@100 V/70 V (2.667 Ohm/1.333 Ohm) 1'9 W RMS@100 V/70 V (5.264 Ohm/2.667 Ohm) 0'95 W RMS@70 V (5.264 Ohm) Baja Z: 20 Ohm
SENSIBILIDAD	95 dB (1 W/1 m, EN 54-24) 83 dB (1 W/4 m, EN 54-24)
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	105 dB (Max. W/1 m, EN 54-24) 93 dB (Max. W/4 m, EN 54-24)
ÁNGULO DE COBERTURA	H/V: 360°@500Hz, 110°@1kHz, 70°@2kHz, 40°@4kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP66 (EN 54-24: Tipo B)
MATERIAL	Plástico ABS UL94V0 Conector cerámico y fusible térmico Doble orificio de entrada y salida de cable Tornillos de acero inoxidable Soporte de acero inoxidable
CONMUTADOR	Selector W en alta Z y baja Z



+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1015T-EN

CONECTORES	Conector cerámico para conductor de 3'2 mm Ø (8 mm²) máximo.
RANGO DE TEMPERATURA	Funcionamiento: -25ºC - +70ºC
COLOR	Gris (RAL 7035)
MEDIDAS	209 mm Ø x 321 mm fondo
PESO	2'08 kg



+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1015T-EN