MEGAFONÍA / ALTAVOCES / PROYECTORES DE SONIDO

PF-25TD

PROYECTOR DE SONIDO BIDIRECCIONAL



IP55

- Gran calidad de sonido
- Sonido bidireccional
- Excelente acabado y diseño elegante
- Protección IP-55

+ Info:
https://fonestar.com/PF-25TD

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Estaciones de transporte



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Proyector de sonido bidireccional 2 x 5". 10/5/2'5 W RMS@100 V. Protección IP-55. Soporte de sujeción orientable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Proyector de sonido bidireccional con transformador de línea 100 V.
POTENCIA	15 W máximo, 10 W RMS
ALTAVOCES	2 x 5", cono de papel barnizado
RESPUESTA	130-15.000 Hz
IMPEDANCIA	10 W RMS@100V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100V (2.000 Ohm) 2'5 W RMS@100V (4.000 Ohm)
SENSIBILIDAD	91 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	Bidireccional 170°@1kHz, 100°@2kHz, 60°@4kHz (-6dB)
PROTECCIONES	IP-55 según EN 60529
MATERIAL	ABS. Carcasa hermética Rejilla de aluminio Soporte de aluminio Tornillos de acero inoxidable
RANGO DE TEMPERATURA	-25? ~ 55?
COLOR	Blanco (RAL 9016)
MEDIDAS	138 mm Ø x 200 mm fondo
PESO	1'7 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable



+ Info:
https://fonestar.com/PF-25TD