

Amplificadores de megafonía, excelentes prestaciones.
 Indicados para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.



MA-30RGU

POTENCIA	45 W máximo, 30 W RMS
RESPUESTA	80-18.000 Hz \pm 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	2 micros desbalanceados, jack 6'3 mm 600 Ohm 3 mV RMS 1 aux/phono, 2 x RCA 10.000 Ohm 500 mV RMS y 47.000 Ohm 3 mV RMS, seleccionable 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS
SALIDAS	1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS
CONTROLES	Tono: Graves: \pm 10 dB Agudos: \pm 10 dB Volumen: mic 1 y 2, aux/phono, volumen general y reproductor USB/SD/MP3
REPRODUCTOR	Grabador/reproductor USB/SD/MP3
SINTONIZADOR	FM digital con presintonías y búsqueda automática
PRIORIDAD	Micro 1 por nivel de señal
IMPEDANCIA	4 Ohm. y líneas 100, 70 y 25 V terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 60 W y 12 V CC, 45 W
MEDIDAS	280 x 85 x 230 mm fondo
PESO	4'5 kg