

Amplificadores de megafonía, excelentes prestaciones y fiabilidad, con reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital de radio FM. Indicados para instalaciones comerciales con música ambiente.



MA-45RU

POTENCIA	45 W RMS
RESPUESTA	Micrófonos: 80-18.000 Hz Auxiliar: 50-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
RELACIÓN SEÑAL RUIDO	Micrófonos: > 65 dB Auxiliares: > 75 dB
ENTRADAS	3 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm), 3 mV y 150 mV conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA, 200 mV 1 tel. input, euroblock, 80 mV
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA, 1 V
CONTROLES	Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 3, aux, volumen general y reproductor USB/SD/MP3/FM
REPRODUCTOR	Reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	18 V en micros 1 a 3, seleccionable
PRIORIDAD	Tel. input por nivel de señal. Micro 1 por nivel de señal, seleccionable
IMPEDANCIA	4 y 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA y 24 V CC, 113 W
MEDIDAS	210 x 89 x 295 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	4'9 kg
ACCESORIOS	Antena FM
OPCIONAL	MA-3N: soportes para montaje en rack 19"