MA-66 / AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA

AMPLIFICADORES DE MEGAFONÃ-A

FONESTAR

Amplificadores de megafonía, excelentes prestaciones y variedad de entradas y salidas.
Indicados para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.



MA-66

POTENCIA	90 W máximo, 60 W RMS
RESPUESTA	80-16.000 Hz ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'5%
ENTRADAS	3 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 3 mV RMS y 47.000 Ohm 150 mV RMS, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA, 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, terminales roscados 600 Ohm 100 mV RMS
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS 1 monitor, terminales roscados 600 Ohm 775 mV RMS y 1 W 8 Ohm (entrada aux)
CONTROLES	Tono:Graves: ±10 dBAgudos: ±10 dBVolumen: entradas 1 a 3, aux y volumen general
PHANTOM	24 V en micros 1 a 3, seleccionable
PRIORIDAD	Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable
IMPEDANCIA	4 Ohm. y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 130 W y 24 V CC, 82 W
MEDIDAS	420 x 89 x 300 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	7'6 kg
OPCIONAL	MA-2N: soportes para montaje en rack 19"

www.fonestar.com | +34 942 254 555 | info@fonestar.es