

Altavoces de exterior, alta calidad y potencia. Soporte de instalación incluido.
Ideales para exteriores, ambientes húmedos y marinos.



PRISMA-55TW

POTENCIA	100 W máximo, 50 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer mica polipropileno 5 1/4" 1 tweeter mylar 1"
RESPUESTA	55-20.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z linea 100 V: 200 Ohm (50 W) 250 Ohm (40 W) 330 Ohm (30 W) 500 Ohm (20 W) 1.000 Ohm (10 W) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	85 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	102 dB $\pm$ 2 dB a máxima potencia a 1 m
ÁNGULO COBERTURA	130°
TEMPERATURA DE FUNCIONAMI	-20° C a +100° C
CONMUTADORES	Selector W en alta Z y baja Z
PROTECCIONES	IP65
RED DE CRUCE	Filtro de agudos
CONECTORES	Terminales a presión con tapa pasacables de protección
COLOR	Negro (RAL 9017)
MEDIDAS	157 x 230 x 170 mm fondo
PESO	2'3 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable de acero inoxidable