

C2PRO-POE

Control de Presencia y Acceso PoE
Huellas, EM RFID y teclado
10000 grabaciones / 100000 registros
WiFi, TCP/IP, USB, Controladora
integrada
8 Modos de Control de presencia
Software CrossChex y Cloudclocking



Anviz

Lector biométrico autónomo de accesos y presencia
Identificación por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
Teclado y pantalla TFT color 3.5"
Capacidad 10.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros
8 modos de control de presencia personalizables
Indicaciones de voz para todas las operaciones
Controladora integrada (relé)
Comunicación TCP/IP, Mini USB, USB Flash
Salida Wiegand 26
Control de horarios, turnos y ciclos
Soporta PoE para alimentación de dispositivo y cerradura
Completo software de gestión CrossChex y Cloudclocking incluido gratuitamente
Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil

Especificaciones

Marca	ANVIZ
Procesador	Procesador Doble Núcleo de 1GHz
Memoria	512M DDR3+2GB Flash
Sistema operativo	Linux
Pantalla	3,5" TFT
Tiempo de identificación	< 0.5 Seg
Capacidad	Hasta 10000 huellas y/o tarjetas RFID
Registros	Hasta 100000
Modos de identificación	Huella(H), Tarjeta(T), Pin(P), P+H, ID+P, P+T, H+T
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125KHz)
Comunicación PC	WiFi, TCP/IP, RJ45, RS232, USB Flash
Entradas	Sensor de puerta
Salidas	Wiegand 26, Salida relay NO/NC
Software gratuito	CrossChex y Cloudclocking
Alimentación	DC 5-12V / 1.0 A, PoE IEEE802.3af/at
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +50° C
Dimensiones	32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm
Peso	550 g
Certificados	CE / FCC / RoHS