

CV790ZFIB-F4N1

Cámara bullet Gama 1080p PRO

4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD /
CVBS)

1/2.9" Sony© Exmor 2.2 Mpx IMX323

Lente Motorizada Autofocus 2.8~12
mm

IR LEDs Alcance 40 m | 3DNR

Menú OSD remoto desde DVR



Cámara bullet varifocal con infrarrojos, apta para exterior. Tecnología 4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) Gama 1080p PRO.

Compuesta por un sensor 1/3" Sony© 2.12 Megapixel Exmor (modelo IMX322) y DSP (modelo NVP2440), que ofrece una resolución de 1080p a 25 FPS. Óptica varifocal motorizada de 2.8 ~ 12 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 25°. LEDs Array infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 40 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Gracias a su DSP dispone de menú OSD en los formatos HD, accesible remotamente desde el grabador mediante el cable coaxial, que permite configurar la cámara y ajustar sus parámetros más importantes:

- ATR, reproducción de tonos adaptable que mejora el gradiente y la definición
- AE Shutter, control automático de la exposición para optimizar la entrada de luz recibida
- 3D-NR, sistema de reducción digital de ruido sin pérdida de enfoque
- AWB, ajuste automático del balance de blancos para unos colores reales

Conexión de vídeo por BNC en formatos de alta definición HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS, conmutables mediante botonera.

Carcasa resistente al agua según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Sencilla instalación en techo o pared gracias a su soporte 360°.

Especificaciones

Gama	1080p PRO
Sensor de imagen	1/3" Sony© 2.12 Megapixel Exmor (modelo IMX322)
DSP	NVP2440
Resolución	HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0 Lux / LEDs Array (40 m)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto), Day/Night con IR-CUT (ICR), ATR
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D/3D-NR, AWB, ATW, HLC, BLC, AGC, AF, Sense-UP, AE
Óptica	Varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm (D: 120º ~ 32º) Autofocus
Alimentación	DC 12 V / 600 mA
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	252.5 (Fo) x 106 (Ø) mm
Peso	1200 g