

Transmisor de audio IP con entrada de línea. Permite la transmisión de audio a través de la red de área local (LAN).
4 entradas para activación de eventos por cierre o apertura de contactos y 4 relés de salida para control de dispositivos externos. Servicio de autodescubrimiento al conectarse a la red.

Solución idónea para grandes centros comerciales, colegios, edificios de oficinas, etc.



AIP-4010

ENTRADAS	1 auxiliar, 2 x RCA y jack 3'5 mm estéreo 1 V 4 entradas aisladas programables para activación de eventos por cierre de contactos, euroblock Puerto USB y lector de tarjetas SD para actualización de software
SALIDAS	1 ethernet 10/100 Base T, RJ-45 4 salidas aisladas programables de apertura y cierre de contactos, euroblock
ALIMENTACIÓN	100-240 V CA, 16 W
MEDIDAS	337 x 44'5 x 240 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	2'5 kg
ACCESORIOS	Soportes para montaje en rack 19"
SOFTWARE	Software para PC con detección automática de los equipos de la serie AIP conectados en la LAN Creación de canales de audio para la distribución Selección remota del canal de audio en cada receptor Ajuste remoto de los parámetros de configuración Mensajes instantáneos y programados Actualización del firmware