SF-SD6025IW-F4N1

Cámara motorizada 4N1 1080p
1/2.8” Progressive Scan CMOS
Velocidad media 80º/segundo
Zoom óptico 25X (Lente 4.8~120 mm) Auto Iris
WDR / IR LEDs 100m
Apta para exterior



Safire
Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
Media Velocidad 80º/segundo
Zoom óptico 25X
Zoom digital 16X
1/2.8" 2 Megapixel CMOS
HD 1080P (1920x1080)
Salida 4 en 1
Lente varifocal 4.8~120 mm
0 Lux
LEDs Alcance 100 m
3DNR
IR CUT
WDR
Protocolos Pelco P/D soportados
Menú OSD
Uso exterior IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	Automática LEDs IR alcance 100 metros
Óptica	Varifocal 4.8~120.0 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Reducción de ruido	3D-NR
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	BLC / WDR
Balance de blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 2 A
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	295 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g