

Altavoz amplificado con caja de inyección PP extra resistente. Reproductor USB/SD/MP3. Entradas de micro y línea y salida para pantalla pasiva.



ASB-15180U

AMPLIFICADOR	440 W máximo, 220 W RMS Graves: 380 W máximo, 190 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS
PROTECCIONES	3 circuitos de protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura
ALTAVOCES	1 woofer 15": bobina 63'5 mm e imán de ferrita 1 motor de compresión: diafragma 1 3/8"
RESPUESTA	42-18.000 Hz
ENTRADAS	3 micros balanceados, XLR 1 micro balanceado, combo (XLR y jack 6'3 mm) 1 línea auxiliar, 2 x RCA
SALIDAS	1 línea auxiliar, 2 x RCA 1 amplificada para pantalla pasiva, conector de altavoz 8 Ohm
INDICADORES	De funcionamiento en el frontal y de encendido y pico en el panel posterior
CONTROLES	Volumen de las entradas y volumen general Selector de entrada: línea/MP3 Control de reproductor Efectos: retardo y eco Ecualizador gráfico de 5 bandas
PUNTOS DE SUSPENSIÓN	4 puntos M8
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 800 W
MEDIDAS	460 x 685 x 380 mm fondo
PESO	19'5 kg