

SW1916-F-300-HIPOE

Switch PoE

16 puertos PoE + 2 Uplink GIGA + 1

SFP

Velocidad de puertos 10/100 Mbps

65W puerto 1 / 30W puerto 2-16 /

Máximo 300W

Modo CCTV hasta 250m a 10Mbps

Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af

(PoE)



Switch de sobremesa

16 puertos RJ45 10/100 + 2 Uplink Gigabit + 1 SFP Gigabit

Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos

Hasta 65W en el puerto 1

Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE

Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps

Especificaciones

Interface	16 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Gigabit + 1 SFP Gigabit
Velocidad puertos RJ45	16x 10/100 - 2x 10/100/1000 Mbps
Velocidad puerto SFP	1x Gigabit
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 16 (300 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distancia de transmisión	Modo CCTV hasta 250m para 10Mbps
Smart PoE	PoE Watchdog - Encendido protegido progresivo
Alimentación	AC 220 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 55° C
Dimensiones	295 (Fo) x 45 (Al) x 195 (An) mm