

SF-XVR6104S-1FACE

Videograbador 5n1 Safire

4 CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

(4Mpx) + 1 IP (6Mpx)

Audio sobre coaxial

Resolución 4Mpx Lite (15FPS) o

1080p Lite/720P (25FPS)

1 CH Reconocimiento facial

2 CH Reconocimiento de humanos y
vehículos



Safire

DVR 5n1

4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 4 CH audio

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264

Resolución 4Mpx Lite (15FPS) o 1080p Lite/720P (25FPS)

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Audio sobre coaxial

Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS

1 CH Comparación de rostro (Disponible para 1CH de vídeo analógico)

TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible para 2 Ch de vídeo coaxial)

Ratón

Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	Safire
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 1 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx) Modo IP mejorado: Canales desde BNC y 2 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx) El modo IP mejorado limita el ancho de banda a 4Mbps por canal IP
Salidas de vídeo	1 HDMI 1080p, 1 VGA yCVBS
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	64 Kbps
Resolución entrada	4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, D1, CIF
Codificación Main Stream	4Mpx Lite /3 Mpx / 1080p (1~15 FPS); 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS) *3 Mpx sólo está disponible para el CH1
Codificación Extra Stream	D1 / 4CIF (1~15 FPS); CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	4 Canal via audio sobre coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas IN/OUT	No dispone
Vídeoanálisis	IVS: Cruce de línea Intrusión en área Objeto abandonado Detección de rostro
Funciones avanzadas	Reconocimiento facial: Hasta 1 canal analógico de comparación de rostro Truesense: Hasta 2 canales (Filtro de falsas alarmas capaz de clasificar objetivos entre humanos y vehículos) Nota: Truesense y Reconocimiento facial no pueden estar habilitados a la vez.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) / Wi-Fi
Acceso remoto	Navegador, Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 1.5A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 242 (An) x 315 (Fo) mm / 1.16 Kg